



T-428A

A mezőgazdaság ágazataiban elsősorban gabonaraktározás, magtári betárolás, zöldség- és gyümölcsraktározás, tehergépkocsi-, uszály, és vagonrakodás területén alkalmazható. Ipari felhasználási célokra a növényolaj-, papír-, cukor-, és műtrágyagyárakban, bioetanol és biodízel üzemekben, valamint a hulladékválogatás, hulladékfeldolgozás területén használható. 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20 m hosszú változatban, PVC vagy gumihevederrel „V” alakú vagy „lapátos” bordával rendelhető.

KIKÖTŐKNEK

USZÁLYRAKODÁS



Uszálytöltésre fejlesztett extra nagy termelékenységű mobil szállítószalagok és garatok

T-429



250 t/h



T-207

ALEX Alföldi Exportfővállalkozási Kft.

5000 Szolnok, Meder u. 38. Tel.: 56/423-500 Tel./Fax: 56/377-392
Telephely: 5000 Szolnok, Mozdony u. 1. Tel.: 56/340-042 Fax.: 56/412-605

E-mail: info@alexkft.hu • www.alexkft.hu



MOBIL SZÁLLÍTÓSZALAGOK

T-428-2

Szemes termények magtári betárolására alkalmazható mobil, kétrészes szállítószalag

100-150 t/h



Műszaki adatok

Típus	T-428-2-10 m	T-428-2-12,5 m	T-428-2-15 m	T-428-2-17,5 m	T-428-2-20 m
Termelékenység (t/h)	100	100	100 / 150	150	150
FŐSZALAG					
Dobtengelytávolság (mm)	10000	12500	15000	17500	20000
Villamos teljesítmény (kW)	4,0	4,0	4,0	7,5	7,5
Hevedersebesség (m/s)	2,0	2,0	2,0 / 3,15	3,15	3,15
Hevederszélesség (mm)	650	650	650	650	650
Heveder	PVC, három vászonbetétes, „V” bordás				
Bordamagasság (mm)	25	25	25	25	25
RÖPÍTŐSZALAG					
Dobtengely távolság (mm)	4000	4000	4000	4000	4000
Villamos teljesítmény (kW)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hevedersebesség (m/s)	4,0-7,0 m/s között frekvenciaváltóval fokozatmentesen szabályozható				
Hevederszélesség (mm)	800	800	800	800	800
Heveder	PVC, két vászonbetétes, makroérdes, bordák nélkül				
Elfordíthatóság	balra-jobbra 45°				
Halmazási magasság (m)	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0

T-428-1

Gumós termények betárolására alkalmas kétrészes mobil szállítószalag, 7,5, 10, 12,5, 15 m hosszú változatban, lassú járatú felsőrésszel.

A burgonyahalmazás, hagymarakodás kiváló anyagmozgató gépe.